

# Econoflo MI Water Softener

## The Economical Soft Water Solution

Many water supplies contain hardness minerals which form a scale and create problems in water heaters, household appliances and plumbing systems.

Econoflo removes calcium and magnesium, the hardness minerals, from your water supply. Your laundry will be cleaner and softer, bathing and grooming will be more enjoyable and your costly appliances, fixtures and plumbing will be protected against scale build-up.

Econoflo makes your life a little softer and will save you money now and in the years to come.

## Features

- Demand regeneration control valve monitors water use, regenerating as necessary to save salt and water, **guaranteed for 5 YEARS**
- Heavy duty cabinets, brine tanks and mineral tanks with a **10 YEAR guarantee**
- Choice of cabinet or twin tank styles
- Designed for simple operation and service
- Bypass valve for ease of installation and service
- Brine safety valve provides extra overflow protection

## Specifications

Item Number	Model Number	Capacity - grains			Flow Rate		Mineral Tank Size inches	Total Resin cu.ft.	Cabinet or Brine Tank Size inches WxDxH	Salt Capacity lbs	Shipping Weight lbs
		@ 15 lbs/cu.ft.	Factory Set @ 10 lbs/cu.ft.	@ 6 lbs/cu.ft.	Service USGPM	Backwash USGPM					
2095	EFC20MI	22,500	<b>20,625</b>	15,000	8	1.5	9 x 35	0.75	13 x 18 x 45	190	76.5
2096	EFC30MI	30,000	<b>27,500</b>	20,000	10	2	10 x 35	1.0	13 x 18 x 45	170	90.5
2090	EFT20MI	22,500	<b>20,625</b>	15,000	8	1.5	9 x 35	0.75	18 x 35	239	86.5
2091	EFT30MI	30,000	<b>27,500</b>	20,000	10	2	10 x 35	1.0	18 x 35	230	101.5
2092	EFT40MI	37,500	<b>34,375</b>	25,000	12	2	10 x 47	1.25	18 x 35	230	123
2093	EFT60MI*	60,000	<b>55,000</b>	40,000	13	3	12 x 52	2.0	22 x 38	365	185
2094†	EFT90MI*	90,000	<b>82,500</b>	60,300	15	4	14 x 65	3.0	22 x 38	365	253

\*Items include brine tank grid.  
EFC indicates cabinet model  
EFT indicates twin tank model

† Not certified by WQA.  
Working Temperature = 34-110°F (1-43°C)  
Working Pressure = 20-125 PSIG (137-861 kPa)

Voltage = 120V / 60 Hz  
Pipe Size = 3/4"

- At the stated service flow rates, the pressure drop through these devices will not exceed 15 psig.
- Changing salt settings from factory setting may require changing injector sizes to achieve stated capacities.
- The manufacturer reserves the right to make product improvements which may deviate from the specifications and descriptions stated herein, without obligation to change previously manufactured products or to note the change.



WQA Tested and Certified against CSA B483.1

C

WaterGroup

WaterGroup Inc. • Fridley, MN • 1-877-581-1833  
WaterGroup Companies Inc. • Regina, SK • Cambridge, ON • 1-877-288-9888  
www.watergroup.com



#57131EF Rev. 3/11

# L'adoucisseur d'eau Éconoflo MI

## La solution économique en adoucissement d'eau

Plusieurs sources d'eau potable contiennent des minéraux durs qui provoquent la formation de tartre. Celui-ci s'accumule dans les chauffe-eau, appareils ménager et systèmes de plomberie.

Econoflo élimine le calcium, le magnésium et les minéraux durs de votre eau. Votre lessive sera plus propre et plus douce et vos appareils ménagers, votre robinetterie et votre système de plomberie seront protégés contre l'accumulation de tartre. De plus, vous prendrez plaisir à prendre votre bain et à faire votre toilette.

Econoflo rendra votre vie plus douce tout en vous faisant économiser de l'argent dès aujourd'hui, et ce pour les années à venir.

## Caractéristiques

- Soupape de contrôle de régénération n'effectuant une régénération qu'au besoin, économisant ainsi sel et eau; **garantie 5 ans**
- Les cabinets, des réservoirs de saumure et des réservoirs minéraux de verre robuste **garantis 10 ans**
- Choix de modèles avec meuble ou avec double réservoir
- Facile à opérer et à entretenir
- Sauter la soupape pour l'aise d'installation et de service
- La soupape de sécurité de saumure fournit encore plus la protection de surplus



No. d'item 19502  
Coude à angle droit optionnel



## Spécifications

No. d'article	No. de Modèle	Capacité - grains			Taux de débit		Réservoir de minéral pouces	Volume de résine pi <sup>3</sup>	Meuble ou réservoir de saumure pouces WxDxH	Capacité de sel lbs	Poids d'expédition lbs
		à 15 lbs/pi <sup>3</sup>	Réglé à l'usine à 10 lbs/pi <sup>3</sup>	à 6 lbs/pi <sup>3</sup>	Service USGPM	Remous USGPM					
2095	EFC20MI	22,500	20,625	15,000	8	1.5	9 x 35	0.75	13 x 18 x 45	190	76.5
2096	EFC30MI	30,000	27,500	20,000	10	2	10 x 35	1.0	13 x 18 x 45	170	90.5
2090	EFT20MI	22,500	20,625	15,000	8	1.5	9 x 35	0.75	18 x 35	239	86.5
2091	EFT30MI	30,000	27,500	20,000	10	2	10 x 35	1.0	18 x 35	230	101.5
2092	EFT40MI	37,500	34,375	25,000	12	2	10 x 47	1.25	18 x 35	230	123
2093	EFT60MI*	60,000	55,000	40,000	13	3	12 x 52	2.0	22 x 38	365	185
2094†	EFT90MI*	90,000	82,500	60,300	15	4	14 x 65	3.0	22 x 38	365	253

\*Articles comprenant grillage de réservoir à saumure  
EFC indique modèle cabinet; EFT indique modèle à réservoirs jumelés

† Not certified by WQA.  
Working Temperature = 34-110°F (1-43°C)  
Working Pressure = 20-125 PSIG (137-861 kPa)

Tension = 120V / 60 Hz  
Grosseur de Tuyau = 3/4"

- Selon les taux fixes de débit de service, la baisse de pression passant à travers ces appareils n'excédera pas 15 psig.
- Modification de réglage du sel autre que celui réglé en usine peut nécessiter un changement de dimension de l'injecteur pour pouvoir atteindre les débits fixes.
- Le manufacturier se réserve le droit d'effectuer des améliorations lesquelles peuvent différer des spécifications et descriptions ci présentes, et cela sans obliger celui ci à modifier les produits manufacturés ou en mentionner le changement.



Testés et certifiés par la WQA contre CSA B483.1

C

WaterGroup

WaterGroup Inc. • Fridley, MN • 1-877-581-1833  
WaterGroup Companies Inc. • Regina, SK • Cambridge, ON • 1-877-288-9888  
www.watergroup.com

MEMBER  
Water Quality Association

#57131EF Rev. 3/11