WaterGroup®

Filtres WaterGroup Série 185

Votre eau ne sera plus un problème avec notre gamme complète de filtres à eau WaterGroup 185. Éliminez le fer, les sédiments, les goûts désagréables, les taches et les odeurs aussi bien que la coloration produite par des éléments organiques. La valve de contrôle haute efficacité surveille l'utilisation d'eau et nettoie le système automatiquement, lui redonnant ainsi toutes ses propriétés filtrantes.

Les Filtres Chloramine (CLAF) utilisent un système à deux réservoirs pour une réduction efficace de la chloramine.

- **Filtres goût et odeurs (ACF):** le chlore et les matières organiques peuvent donner un goût et une odeur désagréables à votre eau. Le Filtre Goût et Odeurs WaterGroup 185 utilise un charbon activé granulé de haute qualité pour absorber les substances à la source du problème.
- **Filtres Chloramine (CLAF):** La chloramine est désormais largement utilisée dans la désinfection des réseaux d'aqueducs municipaux causant des problèmes de goût et d'odeurs. On utilise un charbon spécial dont les propriétés catalytiques sont améliorées pour retirer la chloramine.
- **Filtres turbidité Nexsand (Ultra MF):** Retirez les matières en suspension allant jusqu'à 5 microns, l'Hydroxyde de fer (eau rouge) ou les sédiments de votre alimentation en eau. Le Nexsand est extrêmement efficace et permettra de doubler le débit de fonctionnement d'un filtre Multi Media ou au Sable.
- **Filtre Neutralisant (NU):** Le Filtre Neutralisant WaterGroup 185 augmente le pH d'une eau acide afin de neutraliser ses effets corrosifs et ainsi protéger vos appareils, la tuyauterie et les raccords de plomberie.
- **Filtre Fer et Soufre (ISF):** L'eau est mise en contacte avec le filtre de sable sert provoquant l'oxydation et la précipitation sous forme solide qui sera capturée par le média filtrant.

Tank Mate™
Inclus avec tous les systèmes

Caractéristiques:

- Valve de Contrôle Certifiée NSF avec des capteurs électroniques fiables, une durée de cycle ajustable et des pistons, joint torique et séparateurs qui ont fait leurs preuves
- Réservoir pressurisé en fibre de verre Certifié NSF
- Enveloppe de réservoir réduisant la condensation
- Écran LCD rétro-éclairé facile d'utilisation
- Programmation simple sans codes ou symboles à retenir
- Mode Vacances automatique prévient la cimentation du média
- L'écran LCD non tactile affiche en boucle la date de la dernière régénération, le débit actuel et le débit maximum enregistré

7 ANS DE GARANTIE
Valve de Contrôle Garantie 7 ans

GARANTIE À VIE
Réservoir pressurisé Garanti à vie

- Valve de contournement unique et compacte en un morceau intégrant la turbine du compteur
- Sauvez du temps avec les branchements rapides sur la valve, le tuyau du drain et de la saumure Même l'alimentation électrique possède son branchement rapide
- O-ring sur le tuyau du drain. Pas besoin de Téflon
- Sonnerie annonçant une étape du cycle
- Pile rechargeable pouvant fonctionner 48 heures
- Plusieurs options de mesure de l'utilisation d'eau
- Inclus un collier de serrage et 10' de tuyau de drainage

Filtres 185

Filtres goût et odeurs (ACF) - Certifié IAPMO R & T accréditée par NSF/ANSI 42 (réduction du chlore)

Caractéristiques	WG185DFACF-075	WG185DFACF-100	WG185DFACF-150	WG185DFACF-200	WG185DFACF-300
	2150	2151	2152	2153	2220*
Débit normal en fonction	4.0 gpm	5.0 gpm	7.0 gpm	10 gpm	12.0 gpm
Débit maximum	5.0 gpm	7.0 gpm	10.0 gpm	12.0 gpm	15.0 gpm
Débit nettoyage	3.5 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm	7.0 gpm	10.0 gpm
Volume du Média - pi³	0.75 pi³	1.0 pi³	1.5 pi³	2.0 pi³	3.0 pi³
Taille réservoir	8x44	9x48	10x54	12x52	14x65
Enveloppe réservoir/Média chargé	oui	oui	oui	non	non
Poids total	50 lbs	60 lbs	78 lbs	95 lbs	138 lbs

Filtres Chloramine (CLAF) - Certifié IAPMO R & T accréditée par NSF/ANSI 42 (réduction du chlore)

Caractéristiques	WG185DFCLAF-075	WG185DFCLAF-100	WG185DFCLAF-150	WG185DFCLAF-200
	2221-1	2222-1	2223-1	2224-1
Débit normal en fonction	4.0 gpm	5.0 gpm	7.5 gpm	10.0 gpm
Débit nettoyage	3.5 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm	7.0 gpm
Volume du Média - pi³	1.5 pi³	2.0 pi³	3.0 pi³	4.0 pi³
Taille réservoir	8x44	9x48	10x54	12x52
Enveloppe réservoir	oui	oui	oui	non
Poids total	100 lbs	120 lbs	155 lbs	190 lbs
Type de charbon	Canature Catalytic Carbon			

Filtres turbidité Nexsand (Ultra MF)

Caractéristiques	WG185DFULTRAMF-075	WG185DFULTRAMF-100	WG185DFULTRAMF-150	WG185DFULTRAMF-200
	2170	2171	2172	2173
Débit normal en fonction	4.0 gpm	5.0 gpm	8.0 gpm	10.0 gpm
Débit maximum	7.0 gpm	8.0 gpm	10.0 gpm	12 gpm
Capacité Microns	3-5 micron	3-5 micron	3-5 micron	3-5 micron
Débit nettoyage	5.0 gpm	7.0 gpm	10.0 gpm	14.0 gpm
Volume du Média - pi³	0.75 pi³	1.0 pi³	1.5 pi³	2.0 pi³
Taille réservoir	8x44	9x48	10x54	12x52
Enveloppe réservoir	oui	oui	oui	non
Poids total	90 lbs	135 lbs	205 lbs	255 lbs

Filtre Neutralisant (NU) - Certifié IAPMO R & T accréditée par NSF/ANSI 42 (ph bas)

Caractéristiques	WG185DFNU-075	WG185DFNU-100	WG185DFNU-150	WG185DFNU-200	WG185DFNU-300	WG185DFNUCALC-100	WG185DFNUCALC-150
	2174	2175	2176	2177	2226	2227	2228
Débit normal en fonction	2.0 gpm	3.0 gpm	5.0 gpm	6.0 gpm	7.0 gpm	3.0 gpm	5.0 gpm
Débit maximum	3.5 gpm	5.0 gpm	8.0 gpm	10.0 gpm	12.0 gpm	5.0 gpm	8.0 gpm
Plage de correction du PH	6.0 - 6.9 TDS >200	6.0 - 6.9 TDS >200	6.0 - 6.9 TDS >200	6.0 - 6.9 TDS >200	6.0 - 6.9 TDS >200	6.0 - 6.9 TDS <200	6.0 - 6.9 TDS <200
Débit nettoyage	3.5 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm	7.0 gpm	10.0 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm
Volume du Média - pi³	0.75 pi³	1.0 pi³	1.5 pi³	2.0 pi³	3.0 pi³	1.0 pi³	1.5 pi³
Taille réservoir	8x44	9x48	10x54	12x52	14x65	9x48	10x54
Enveloppe réservoir/Média chargé	oui	oui	oui	non	non	oui	oui
Poids total	93 lbs	120 lbs	164 lbs	207 lbs	330 lbs	120 lbs	164 lbs

Filtre Fer et Soufre (ISF)

Caractéristiques	WG185DFISF-075	WG185DFISF-100	WG185DFISF-150	WG185DFISF-200	WG185DFISF-300
	2162	2163	2164*	2165*	2197
Débit normal en fonction	3.0 gpm	3.0 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm	6.0 gpm
Débit maximum	4.0 gpm	5.0 gpm	8.0 gpm	10.0 gpm	12.0 gpm
Débit nettoyage	3.5 gpm	4.0 gpm	5.0 gpm	7.0 gpm	10.0 gpm
Capacité Retrait de Fer	4,500 ppm	6,000 ppm	9,500 ppm	12,000 ppm	18,000 ppm
KMn04 par régénération	4 oz	4 oz	4 oz	8 oz	8 oz
Volume du Média - pi³	0.75 pi³	1.0 pi³	1.5 pi³	2.0 pi³	3.0 pi³
Taille réservoir	8x44	9x48	10x54	12x52	14x65
Enveloppe réservoir/Média chargé	oui	oui	oui	non	non
Poids total	113 lbs	129 lbs	179 lbs	233 lbs	352 lbs
Combinaison maximale Fer X1, Manganèse X2, Soufre (H2S) X3		10.0 ppm	Soufre Maximum		3.0 ppm
Fer maximum		7.0 ppm	Manganèse Maximum		5.0 ppm
Bactérie ferreuse		0.0 ppm	Le minimum pH		7.0

Tous les filtres	
Connexions de plomberie	Inclut des coudes 3/4 ”à 90 ° et un NPT droit de 1”
Exigences électriques	Entrée 120V 60 Hz - Sortie 12V 650mA
La température de l'eau	Min 39 - Max. 100 degrés Fahrenheit
Pression de l'eau	Min. 20 - Max. 125 psi

***Médias non chargés dans un réservoir minéral.**

Votre professionnel en plomberie local

WaterGroup®

Sans Frais: 1-877-288-9888

www.watergroup.com

Regina, SK • Cambridge, ON • Whitestown, IN

Phoenix, AZ • Houston, TX • Guadalajara, MX

Une division de Canature WaterGroup

80156054-F 2023-02-15

Téléchargement uniquement